先進のセキュリティ & スリム防水

WX330J

日常にすっととけ込む、シンプルルックス。
手にぴたっと馴染む、コンパクトスレンダー。
使うほどに実感できる防水クオリティ。
あなたのケータイスタイルを、
どこまでも美しく、小さく、心地よく。
絵になる防水ケータイ「WX330J」。

WATERPROOF

防水ケータイ

IPX5/IPX7相当の防水性能を備えているので、
水に濡れた手で電話をしたり、
キッチンなどの水場でもメールやインターネットが快適に楽しめます。
また、屋外で突然雨に降られても、
水濡れを気にせず安心して使用することができます。

※ IPX5：内径6.3mmのノズルを使用し、約3mの距離から約12.5L/分の常温の水道水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からノズルで直接噴流を浴びても、電話機としての性能を保つこと。
※ IPX7：常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機本体内部に浸水がなく、電話機としての性能を保つこと。

DESIGN

大人に似合うメタリックテクスチャー
キズにも負けないアルミ仕様のタフフェイス

メタリックの質感美を放つアルミパネルをフロントに採用。
さらに、シェイプを美しく際立たせるツートンカラーで
シンプル＆スタイリッシュに仕上げました。どんなファッションにも
スッキリ収まる薄型・フラットフォルムにより、
プライベートからフォーマル、ビジネスまでシーンを選ばず
美しくフィットします。

プレーンで上質感溢れる
ホワイト

ラグジュアリー感漂う
ブラウン

FUNCTION

Webブラウザ搭載（JavaScript™/SSL対応）

1xパケット方式 フレックスチェンジ方式	2xパケット方式 64k PIAFS	4xパケット方式 32k PIAFS

Java™MIDP2.0対応（Java™実行環境JV-Lite®2搭載）

USABILITY

アクセス先を自由に設定できる「カスタムボタン」

さまざまな機能を割り当てられるカスタムボタンを搭載。よくかける電話番号、シンプルメニューへの切替え、赤外線受信の開始など、自分のスタイルに合わせて自由に設定することが可能です。

見やすく使いやすい「シンプルメニュー」

標準メニューに加え、メニューや電話帳、メール詳細画面を大きな文字表示で見やすく使いやすくする、シンプルメニューも採用しています。

簡単にデータ交換できる「赤外線通信機能」

本体背面に赤外線ポートを装備。赤外線通信に対応した電話機との間で、電話帳データなどの交換がスムーズ＆スピーディに行えます。

SECURITY & BUSINESS

紛失による不正使用を防ぐ「リモートロック機能」

万一、電話機を紛失しても、あらかじめ登録したパスワードを他の電話機やライトメールを使って送信することにより、電話機の操作・機能をロックすることができ、第三者による不正使用を未然に防ぐことが可能です。

※ウィルコムの電話機やISDN電話機からの発信。

機能の使用範囲を制限できる「管理者ロック機能」

電話機の管理者がEメールの送受信、Web接続、USB接続など機能の一部を制限することが可能です。業務に必要のない機能の利用を一括して制限できるので、セキュリティ管理としても役立ちます。

ビジネス安心サービス対応

管理者が企業でご利用中のウィルコムの電話機に対して、企業ポリシーに合った機能設定（リモートロックやメール送信・Web接続の規制など）をインターネット経由で一括設定できるサービスです。

※ あらかじめお申し込みが必要です（有料）。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

カメラ非搭載

カメラ付ケータイの持ち込みを禁止している企業でも利用できます。

オフィスモード対応（自営標準2版）

WX330J 主な仕様

項目	仕様
サイズ	約W44×H125×D11.5mm(突起物を除く)
質量	約94g
防水性能	IPX5/IPX7相当
連続待受時間※1	約700時間
連続通話時間※1	約6.5時間
充電時間※2	約2.5時間

項目	仕様
オフィスプロトコル	自営第2版PBX対応※3
対応OS	Windows Vista® Ultimate、Windows Vista® Business、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Home Basic、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional
	Mac OS® X v10.1.5〜v10.4.1、v10.4.3〜v10.5.4(インテル®プロセッサ搭載Mac®を含む)
	Mac OS® v9.2〜v9.2.2
SAR値	0.0815W/kg

分類	項目	仕様
液晶ディスプレイ	サイズ	2.0インチ/QVGA(240×320ドット)/約262,144色/TFT
Webブラウザ	ブラウザ	NetFront®
	CLUB AIR-EDGE対応	●
	JavaScript™	●
	HTML(フルブラウザ)	●
	SSL	●
Java™	Java™実行環境	JV-Lite®2(MIDP2.0準拠)
データ通信	1xパケット方式	●
	2xパケット方式	●
	4xパケット方式	●
	フレックスチェンジ方式	●
	64k PIAFS	●
	32k PIAFS	●
メール	対応方式	POP3、SMTP対応
	メール文字数(全角最大)	受信20,000文字/送信5,000文字

分類	項目	仕様
メール	履歴(最大数)	受信500件/送信120件
	絵文字変換サービス	●
	データ容量	16MB
	ファイル添付容量	合計350KBまで
ライトメール	メール文字数(全角最大)	送受信45文字/アニメーション絵文字対応
電話帳	登録件数	最大1,000件
	電話番号登録数	1件につき3番号
	メールアドレス登録数	1件につき3アドレス
セキュリティ	リモートロック	●
	管理者ロック	●
	リモートロック代行サービス対応	●
	機能ロック	●
その他の機能	赤外線通信機能	●
	モデム機能	●
	USB端子	Micro-USB
	留守番電話	1件あたり最大約60秒

分類	項目	仕様
その他の機能	イヤホンジャック	●
	位置検索サービス	●
	アクセス制限サービス	●
	シンプルメニュー	●
	カスタムボタン	●
	W-OAM	●
	オフィスモード	●
	ビジネス安心サービス	●
	データフォルダ保存容量	約8MB
	予測変換入力機能	FSKAREN®
	スケジュール	●
	ICレコーダ機能	●
	MIDI音源	64和音
	ハンズフリー通話	●
	バイリンガル	日本語/英語
	国際ローミング※4	台湾、タイ、ベトナム、中国

付属品	
■ ACアダプタ:NBA-9650 ■ リチウムイオン電池パック:NBB-9650 ■ 電池カバー ■ CD-ROM	
■ 卓上ホルダ:NQE-9650 ■ USBケーブル(A to Micro-B type) ■ 取扱説明書	

※1 公衆専用モード、公衆サービスエリア内、静止状態、省電力モード「ON」での使用時。
※2 ACアダプタを使用した場合(USBケーブルによる充電も可能です)。
※3 対応するPBX、登録方法などの詳細については、設置業者、PBXメーカなどにお尋ねください。
※4 ウィルコムへのお申し込みが必要です。また、ご利用いただける国・地域については、ウィルコムサービスカウンターへお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●火中への投げ込み・加熱・衝撃をさけてください。また、引火性ガスがあるところでの使用・充電はしないでください。爆発・火災・故障の原因となります。(本電話機は防爆型ではありません。)●航空機や医療機器など精密電子機器周辺の使用を禁止された区域では電源を切ってください。周辺機器・計器に悪影響を及ぼす原因となります。●直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所での使用、放置はしないでください。機器の変形、故障の原因となります。●極端な高温・低温の環境で使用しないでください。動作不良・故障の原因となります。●付属品は防水性能を有しておりません。本電話機が濡れたままでの充電、電池の交換はしないでください。故障の原因となります。●指定以外の電池・充電器は使用しないでください。火災・感電・やけど・故障の原因となります。●自動車などの運転中の使用は法律で禁じられています。自動車などを安全な場所に停車させてからご使用ください。

ご利用にあたってのお願い●電波を使用しているため、第三者が故意に傍受することも考えられますので、この点に十分配慮してお使いください。●本電話機が故障・誤動作のために使用できなかったことによる付随的損害補償について当社は、一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●無線を使用しているため、建物の陰など電波の届かない所や弱い所、サービスエリア外では使用できません。また、使用中電波状態の悪い所へ移動すると通話が切れる場合がありますのでご了承ください。●使用中の他の電話機・テレビ・ラジオなどの近くでは使用しないでください。雑音妨害などの悪影響を与える原因となることがあります。●連続通話時間、連続待受時間、充電時間は、充電方法や使用状況・環境によって変動します。●人の多い場所・静かな場所での使用は、まわりの人の迷惑になりますのでご注意ください。●屋外で使用中に雷が発生した場合は、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。落雷、感電の原因となります。

本電話機はアルミニウムを使用しています。金属アレルギーなどのために皮膚に異常な症状が出た場合には、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

《商標について》

〇掲載の商品写真に関しては、実物と若干異なる場合があります。〇掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。〇掲載の商品については、地域によって取り扱っていない場合がありますのでご了承ください。

防水に関する注意事項

ご使用の前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項

- 電池カバー、イヤホンマイク端子キャップ、USB端子キャップはしっかり閉めてください。
- 常温の水道水以外の液体をかけたり、つけたりしないでください。
- 水につけた状態では使用(キャップ等の開閉やキー操作も含む)しないでください。

●海水、温泉、プールの水や、石けん、洗剤、シャンプー、リンス、入浴剤、薬品などの入った水(水道水以外)には絶対につけないでください。もし、誤って付着した場合、そのままにせず、すみやかに洗面器などに溜めた水道水で洗い流してください。洗う際にはブラシなどは使用せず、電池カバーのロックレバーをしっかりロックした状態で、イヤホンマイク端子およびUSB端子のキャップが開かないように押さえたままで洗ってください。耐水圧設計ではないため、蛇口からの水流を直接当てたり、高い水圧の水を直接かけたりしないでください。また、洗面器などの水の中に、長時間放置しないでください。●水につけた状態では使用(キャップ等の開閉やキー操作も含む)しないでください。また、水中に長時間放置しないでください。故障の原因になります。●充電端子、イヤホンマイク端子およびUSB端子がショートする恐れがあるため、水滴が付着したまま放置しないでください。また、濡れている状態で充電しないでください。●寒冷地で本電話機に水滴が付着したまま放置すると凍結することがあります。凍結した状態で使用すると故障の原因になりますので、水分が付着したら必ず拭き取ってください。●周囲温度0℃～40℃(ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度35%～85%の範囲で使用してください。●落下させると、衝撃により傷の発生や防水性能を劣化させることがあります。落下させるなどした場合には、防水性能の保証を負いかねます。取扱いには十分ご注意ください。●電池カバーが破損した場合には内部に水が入り、感電や電池の腐食など故障の原因となります。その場合は電池カバーを交換してください。●本電話機は水に浮きません。●濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や本体内部の回路がショートするなどして、火災や故障の原因となります。●電池カバー、イヤホンマイク端子のキャップおよびUSB端子のキャップの周囲のゴムパッキンは、防水性能を保持するために非常に重要な役割を果たします。●電池カバー、イヤホンマイク端子のキャップおよびUSB端子のキャップの開閉などをするときは手袋などをしたまま操作しないでください。また、カバーやキャップにゴミなどが付着しないようにしてください。ゴムパッキンの接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)がわずかでも挟まると、本体内部に浸水する原因となります。微細なゴミが付着している場合は、乾いた柔らかい清潔な布で拭き取ってください。

※ 防水性能を維持するために、異常の有無に関わらず定期的なメンテナンスをおすすめします。メンテナンスはWX330Jをお預かりして有償にて承ります。詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

実際の使用にあたって、すべての状況で動作を保証するものではありません。弊社内で調査した結果、お客様の不適切な使用による故障と判明した場合には、保証対象外となります。

WILLCOM　ウィルコムの電話・サービスに関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターへ

◎ご利用のお申し込み・お問い合わせ(無料)
●ウィルコムの電話から→(局番なしの)116
●一般加入電話・携帯電話などから→0120-921-156
受付時間9:00～19:00(日・祝日を除く)

※お申し込み・各種お手続きは、
一部を除き自動音声応答にて、24時間受付しております。
ホームページもご覧ください
http://www.willcom-inc.com/

◎製品についてのお問い合わせは
JRCサポートセンター 受付時間(土日祝日を除く)9:00～17:00
・一般電話から:0570-003899
・ウィルコムの電話、携帯電話から:03-3345-5563

●このカタログの内容は2008年10月現在のものです。

〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-13-15
大栄電子株式会社
TEL 045-321-8461 FAX 045-321-8472

製造元 JRC 日本無線株式會社 http://www.jrc.co.jp/
本社事務所 〒160-8328 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル ©2008.10 CAT.No.W105(No.234-1-103)D